



Revêtement

Film PVC **SWALline™**

Revêtement laqué avec effet miroir
Plafond tendu **SWALline™**

Applications

Espaces résidentiels, Commerces,
Bureaux, ERP...



Échantillons sur demande



Classé au feu en
euroclasse BS2, d0



Conforme aux normes
européennes
de sécurité



Recommandé
par les architectes
et constructeurs



Notices de montage
fournies

Feuille de PVC ignifugé dans la masse, spécialement étudiée
pour les plafonds tendus.

Norme européenne EN14716 du Plafond Tendu, exigences et
méthodes.

- Installation dans toutes les pièces de la maison
- Imputrescible
- Ne craint pas l'humidité
- Démontable et remontable (sous conditions)
- Permet l'intégration de tous types d'éléments techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids/Densité : 230 g / m² (tolérance +/- 10%).

Épaisseur : 0.18 mm environ.

DIMENSION DES PIÈCES

Largeur du lè en finition laquée : 1.50 m.

COULEURS

Plus de 40 coloris disponibles avec effet miroir.

FINITIONS

Laqué ou satiné (sur demande spécifique).

CLASSEMENT FEU

Euroclasse Bs2d0 (certificat sur demande).

MODE DE FIXATION

Avec profilés **ClipSWAL™** CSW200 et CSW201 et spatule spéciale
PVC.

Utiliser un canon à chaleur lors de la pose du film **SWALline™** et
porter un masque de protection pendant l'opération de pose.

CONDITIONNEMENT

Sur mesure, selon la plus grande largeur par la plus grande
longueur.



Murs et plafonds tendus
swaldeco@swaldeco.com
+33 (0)4 74 05 00 95

SWAlline™ Gamme de revêtement en PVC


Laize : 1.50 ml

Nos films PVC sont conformes aux normes européennes EN14713, plafonds tendus, normes et exigences.

LES LAQUÉES



508 9600 **Rejavick**




508 8925 **Paris**



508 4949 **Lisbonne**



508 0309 **Berlin**



508 4935 **Canberra**



508 4333 **Kiev**



508 3734 **Ottawa**



508 9700 **Ispahan**



508 4488 **Moscou**

Laize : 2.00 ml

LES SATINÉES



510 1201 **Lima**

LES MATES



509 1201 **Chamonix**

509 1332 **Oslo**

LES TRANSLUDICDES



404 2701 **Bâle**