



SWALtradition®

100% Déco 350 recyclé

Revêtement textile

Applications

Mur tendu décoratif, rideaux
Sans raccord ni couture

Toile 100% polyester français dont 90% de matière recyclée.
Installation avec profilés *ClipSWAL®* CSW 108
(toutes références).

- Toile écologique
- Aspect rustique et chiné
- Excellente résistance aux UV
- Facile à poser



Échantillons sur demande



Résistance au feu



Certificat sur demande



Notice de montage sur demande



POIDS

350 g/m²

LAIZE

280 cm (NF EN 1773)

CLASSEMENT FEU

M1 - CLASSE 1

ABSORPTION ACOUSTIQUE

Coefficient NRC : 0.74

Coefficient aw : 0.65 - ISO 11654

RÉSISTANCE RUPTURE

Chaîne : 180 daN / Trame : 52 daN

ALLONGEMENT À LA RUPTURE

Chaîne : 48mm / Trame : 24mm

SOLIDITÉ LUMIÈRE AUX UV

6 (Class/8)

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

-0,5% / -1%

CONDITIONNEMENT

À la coupe.



Murs et plafonds tendus
swaldeco@swaldeco.com
+33 (0)4 74 05 00 95