



SWALtradition®

100% Déco 370 recyclé

Revêtement textile

Applications

Mur tendu décoratif,
Sans raccord ni couture

Toile 100% polyester dont 95% de matière recyclée.
Installation avec profilés *ClipSWAL®* CSW 108
(toutes références).

- Toile écologique
- Aspect rustique et chiné
- Excellente résistance aux UV
- Facile à poser



Échantillons sur demande



Résistance au feu



Certificat sur demande



Notice de montage sur demande



POIDS
370 g/m²

LAIZE
280 cm (NF EN 1773)

CLASSEMENT FEU
M1

ABSORPTION ACOUSTIQUE
Coefficient NRC : 0.73
Coefficient aw : 0.65 - ISO 11654

RÉSISTANCE RUPTURE
Chaîne : 180 daN / Trame : 150 daN
ISO 13934-1

ALLONGEMENT À LA RUPTURE
Chaîne : 41mm / Trame : 44mm Iso 13934-1

SOLIDITÉ LUMIÈRE AUX UV
6 (Class/8) - ISO 105 B02

STABILITÉ DIMENSIONNELLE
-1,5% / -1,5% - Iso 5077.

CONDITIONNEMENT
À la coupe.



Murs et plafonds tendus
swaldeco@swaldeco.com
+33 (0)4 74 05 00 95