



Revêtement

SWALtex® Expert Pro

Revêtement grande largeur pour
plafond tendu à froid SWALtex®

Applications

Rénovation et constuction neuve.
Pour plafond tendu sans raccord
ni soudure jusqu'à 5.05 m de large.



Échantillons sur demande



Résistance au feu



Certificat sur demande



Conforme aux normes
européennes de sécurité



Impression numérique,
technique UV

Toile technique en fibres polyester enduite grande largeur.
Installation avec profilés **ClipSWAL®** (toutes références).

Norme européenne EN14716 du Plafond Tendu, exigences et méthodes.

- Toile écologique thermorétractable
- Ultra-résistante et imputrescible, résiste à l'humidité
- Ne s'effiloche pas
- Permet l'intégration de tous types d'éléments techniques (spots, luminaires, ventilation...)
- Peut se peindre (peinture acrylique)
- Toile imprimable (technique UV)
- Existe en version acoustique microperforée (**SWALtex®** Acoustic MHF)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids / Densité : 245 g / m²
Épaisseur : 0.44 mm.

DIMENSIONS DES PIÈCES

Largeurs disponibles (selon couleurs) :
1.50 m brut - 1.50 m net utile (réf. Expert Pro 150)
2.50 m brut - 2.50 m net utile (réf. Expert Pro 250)
3.20 m brut - 3.10 m net utile (réf. Expert Pro 300).
4.20 m brut - 4.10 m net utile (réf. Expert Pro 400).
5.10 m brut - 5.05 m net utile (réf. Expert Pro 500).

COULEURS

Blanc Optique
Blanc Naturel (blanc cassé)
Blanc Beige
Noir

CLASSEMENT FEU

Euroclasse Bs1d0, M1 (certificat sur demande).

PARTICULARITÉS

Résiste à l'humidité (utilisation en salle d'eau possible).
Résiste à la chaleur.

MODES DE FIXATION

Avec nos profilés **ClipSWAL®** (toutes références) et spatule PVC spéciale **SWALtex®**.

UTILISATION SPÉCIALE

Pour les plafonds avec raccord(s), utiliser les **ClipSWAL®** CSW201.
Il est recommandé de poser les toiles dans le même sens.

CONDITIONNEMENT

À la coupe.